

HTK 145024

DREISEITENKIPPER DURCHLADER

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH



**MESSE-
NEUHEIT**

MESSENEUHEIT!



MACHT'S MÖGLICH

SERIENAUSSTATTUNG

Achsen von namhaften Herstellern
Wartungsarme Parabelfederung mit Lastausgleich
Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge
EBS-Anlage 2S/2M mit Stabilitätsprogramm (enthältABS/ALB-Funktion); EBS-Steckverbindung ISO 7638
Feststellbremse als Federspeicherbremse
EBS-Diagnoseanschluss über ISO 7638 Steckverbindung
2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorn ISO 1728
Zugrohr mit DIN Schraubzüge Ø40mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
Höhenverstellung Zugrohr unter Niveau der Ladefläche
24V-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten;
15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung
Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen, feuerverzinkt
Abschließbarer Aufnahmeschacht für 2 optionale Auffahrampen im Rahmen integriert
Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl
5 Paar Zurrösen versenkt im Brückenboden
Verstärkter Brückenrahmen mit V-förmigen Unterzügen, feuerverzinkt
4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kipplagerbolzen
Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 500mm hoch
Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung
Heckwand mit autom. Heckbordwandentriegelung
Veredelung der Bordwände kpl. feuerverzinkt
Heckrungen verzinkt und geschraubt
Massive Stahl-Stirnwand verzinkt, nach vorne abklappbar
Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden
Verstärkte 12to. Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck
Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar, bis 90 l/min)
Fünfstufiger Zylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen
Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss
2 Paar Halbkreisotflügel mit Spritzschutz-System
2 Unterlegkeile mit Halter
Konturmarkierung seitlich und hinten
Platz für einzelliges Kennzeichen

TECHNISCHE DATEN

Innenmaß	ca. 5.030 x 2.420 x 500 mm
Gesamtmaß	ca. 7.000 x 2.550 x 1.530 mm
Zul. Gesamtgewicht	14.400 kg
Nutzlast	ca. 11.000 kg
Bereifung	285/70 R19,5 Zoll
Ladehöhe	ca. 1.010 mm

ZUBEHÖR* (optional erhältlich)

Hecktüre einteilig, Hecktüre klapp-, schwenk-, und pendelbar feuerverzinkt

Steckerhalter mit 2 Parkdosen

1 Paar Aluminium-Auffahrampen, mit patentierter Verriegelung Länge ca. 3570 mm x Breite ca. 400 mm, Tragkraft je Paar 10.000 kg, Radstand ca. 2000mm, Gewicht 65 kg/Stück, Auffahrwinkel ca. 15°

Brückensicherungsstütze teleskopierbar für Wartungsarbeiten unter der Brücke Anwendung nur für Kipprichtung hinten

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können auf preispflichtiges Zubehör enthalten / manche Anhänger zeigen Sonderausstattung / Netto-Preise in Euro zzgl. jeweils gültiger MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Zulassungsbescheinigung / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Alle Maßangaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten. Stand: 03/19.